

O X Y
L A M E S

Les sensations au naturel

AYOUS
PROVENANCE : AFRIQUEFICHE ESSENCE P. 209
SINGULARITÉS DU BOIS P. 214

CHOIX A



HUMIDITÉ — TRAITEMENT — FINITION



8 % (0;+2)

THERMO
FONCÉ

SATURATEUR

NUANCIER
CHARBON

BÉRYL


PLATINE

- ❗ L'AYOUS THERMO-CHAUFFÉ ÉTANT UN MATÉRIAU FRAGILE, IL DOIT ÊTRE MANIPULÉ AVEC SOIN. DES MARQUES DE RABOTAGE SUR LA BONNE FACE PEUVENT APPARAÎTRE ET DOIVENT ÊTRE ACCEPTÉES.
- ❗ L'ASSOCIATION DU BOIS (MATÉRIAU NATUREL) ET DE LA FINITION OXYLAMES® PEUT PRÉSENTER DES NUANCES DE COULEURS.

- 💡 PRÉCONISATION DE POSÉ ET INFO TRAITEMENT PAGES : 224 ET 218
- 💡 GUIDE D'ENTRETIEN DE L'OXYLAMES® : PAGE 232
- 💡 PROFIL THUBAN ET ALCOR : APPLICATION DE DEUX COUCHES DE FINITION SUR TROIS FACES ET D'UNE COUCHE SUR LA FACE NON VUE. SEULE LA FACE DE RÉFÉRENCE EST BROSSÉE.

PROFILS À EMBOÎTEMENT


PHÉNIX



21/140 mm

21/190 mm

DIABLO



26/135 mm

EMBOÎTEMENT CONIQUE



RAINAGE EN BOUT



-4cm



-4cm

LAMES/BOTTE

5

5

BOTTES/PALETTE

49

35



-4cm

6

49


PROFILS CLAIRE-VOIE

ALCOR



21/68 mm

THUBAN



21/140 mm

21/190 mm

34/34 mm

LAMES/BOTTE

10

5

5

9


BOTTES/PALETTE

21

21

15

40

ENVIRONNEMENT
Pour en savoir plus
sur les démarches
environnementales Lignalpes®
: page 8WOOD CUSTOM®
Pour un parement sur-mesure,
découvrez notre service de
création WOOD CUSTOM
page 192PROCESS HELIO
Pour plus d'informations sur
les normes et certifications
feu des bardages et parements
bois Lignalpes® : page 218PRODUITS DE RETOUCHE
P. 126

Les Produits

- Produit léger, facilité de manipulation.
- Aspect homogène, peu de variation de teinte entre lames.
- Stabilité dimensionnelle.
- Quasi net de nœuds.
- Aspect esthétique amélioré avec le brossage de l'ayous.

PLATINE
PHÉNIX
21/140BÉRYL
PHÉNIX
21/140CHARBON
PHÉNIX
21/140

AUTRE RÉALISATION OXYLAMES®